

Сетка из цветных металлов

латунная, медная, бронзовая, никелевая

Сфера применения:

для контроля и разделения материалов по размеру частиц, фильтрации жидкостей, расплавов и газов, ограждения, экранирования и других целей.

ГОСТ 6613-86 и ТУ 1276-003-38279335-2013

Материал:

полутомпак Л80, латунь марки Л63, медь марки М1, бронза фосфористая БрОф 6,5-0,4 и никель марки НП2

Размер ячейки:

от **0,04** мм до **4,0** мм

Тип плетения:



Плотняное



Саржевое

Сетка бронзовая

Номер сетки	Размер стороны ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Теоретическая масса 1 м2, кг	Живое сечение
004 Н	0,04	0,03	0,181	32,7
0045 Н	0,045	0,036	0,225	30,9
005 Н	0,05	0,036	0,212	34
0056 Н	0,056	0,04	0,235	34
0063 Н	0,063	0,04	0,219	37,4

Сетка латунная

0071 Н	0,071	0,05	0,284	34,4
008 Н	0,08	0,055	0,307	35,1
009Н	0,09	0,06	0,332	36
01 Н	0,1	0,06	0,311	39,1
0112 Н	0,112	0,08	0,462	34
0125 Н	0,125	0,08	0,433	37,2
014 Н	0,14	0,09	0,487	37
016 Н	0,16	0,1	0,532	37,9
018 Н	0,18	0,12	0,664	36
02 Н	0,2	0,12	0,624	39,1
025 Н	0,25	0,12	0,539	45,6
028 Н	0,28	0,14	0,647	44,4
0315 Н	0,315	0,16	0,749	44
0355 Н	0,355	0,16	0,689	47
04 Н	0,4	0,16	0,636	51
045 Н	0,45	0,2	0,857	47,9
№ 045*	0,45	0,2	0,8	48
05 Н	0,5	0,25	1,157	44,4
№ 05*	0,5	0,2	0,743	51



← Сетка латунная

Номер сетки	Размер стороны ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Теоретическая масса 1 м2, кг	Живое сечение
056 Н	0,56	0,25	1,07	47,8
№ 056*	0,56	0,25	1,01	48
063 Н	0,63	0,3	1,351	45,9
№ 063*	0,63	0,3	1,26	46
07 Н	0,7	0,3	1,242	49
№ 07*	0,7	0,28	1,04	51
08 Н	0,8	0,3	1,128	53
09 Н	0,9	0,4	1,697	47,9
№ 1*	1	0,32	1,01	57
1 Н	1	0,4	1,575	51
№ 1*	1	0,4	1,49	51
№ 1,25*	1,25	0,32	0,85	63
№ 1,25*	1,25	0,4	1,26	57
1,25 Н	1,25	0,4	1,337	57,3
1,6 Н	1,6	0,5	1,641	58
№ 1,6*	1,6	0,5	1,55	58
2 Н	2	0,5	1,379	64
№ 2*	2	0,5	1,3	64
2,5 Н	2,5	0,5	1,148	70
№ 2,5*	2,5	0,5	1,09	69
№ 3,2*	3,2	0,8	2,08	64
№ 4*	4	1	2,5	64

Форма поставки: сетка поставляется в рулонах шириной 1000 мм. Стандартная длина сетки в рулоне 30 м.
* сетка изготавливается по ТУ 1276-003-38279335-2013 (латунь марки Л63, медь марки М1)

Сетка никелевая

Номер сетки	Размер стороны ячейки, мм	Диаметр проволоки, мм	Теоретическая масса 1 м2, кг	Живое сечение
004 Н	0,04	0,03	0,183	33
0045 Н	0,045	0,036	0,227	31
0056 Н	0,056	0,04	0,237	34
0063 Н	0,063	0,04	0,221	37
0071 Н	0,071	0,05	0,292	34
008 Н	0,08	0,055	0,315	35
01 Н	0,1	0,06	0,32	39
0125 Н	0,125	0,08	0,445	37
016 Н	0,16	0,1	0,547	38
02 Н	0,2	0,12	0,635	39
045 Н	0,45	0,2	0,86	48

Сетка медная

№ 056*	0,56	0,15	0,443	62,2
14/14	0,56	0,15	0,443	62,2
32/32	0,21	0,1	0,451	45,8
№ 021*	0,21	0,1	0,451	45,8
6/6	1,3	0,35	1,021	62
№ 1,3*	1,3	0,35	1,021	62
063 Н	0,63	0,3	1,4	46
09 Н	0,9	0,4	1,7	48

Форма поставки: сетка поставляется в рулонах шириной 1000 мм. Стандартная длина сетки в рулоне 30 м.
* сетка изготавливается по ТУ 1276-003-38279335-2013 (латунь марки Л63, медь марки М1)