



HTN

HIGH.
TECH.
NETS

setka-kazakhstan.kz

Сетка тканая нержавеющая

с квадратными ячейками от **0,026 мм** до **20 мм**

Сфера применения:

для фильтрации жидкостей, растворов, газов, расплавов и смесей, в агрессивных средах и условиях повышенной атмосферной и межкристаллитной коррозии, эксплуатируемых в среде высоких и низких температур; разделения и контроля сыпучих материалов; строительстве и дизайне т.п.

Стандарты и технические условия:

ГОСТ 3826-82 - «Сетки проволочные тканые с квадратными ячейками»

также разработанные нашими специалистами технические условия:

ТУ 1276-003-38279335-2013 - «Проволочные тканые сетки»

ТУ 1276-002-38279335-2013 - «Сетки с квадратными ячейками из нержавеющей рифленой проволоки»

а также

ТУ 14-4-507-99 - «Сетка тканая с квадратными ячейками микронных размеров»


ТУ 14-4-1050-90 - «Сетка тканая нержавеющая для трафаретов»

ТУ 14-4-167-91 - «Сетки тканые специального назначения»

Материал:

нержавеющая сталь 12Х18Н9, 08Х18Н10, 12Х18Н10Т,
AISI 304, AISI 321, AISI 201


Тип плетения:



Плотняное



Саржевое



Рифленое

Сетка тканая нержавеющая

Размер ячейки в свету, мм	Номин. диаметр проволоки, мм	ГОСТ, ТУ	Обозначение сетки, номер
0.026	0.025	ТУ 1276-003-38279335-2013	0026x0,025
0.03	0.025	ТУ 1276-003-38279335-2013	003x0,025
0.035	0.03	ТУ 1276-003-38279335-2013	0035x0,03
0.04	0.03	ТУ 14-4-507-99	004x0,03
0.05	0.035	ТУ 1276-003-38279335-2013	005x0,035
0.056	0.04	ТУ 14-4-507-99	0056x0,04
0.064	0.032	ТУ 14-4-167-91	0064x0,032
0.071	0.055	ТУ 14-4-507-99	0071x0,055
0.071	0.03	ТУ 14-4-1050-90	0071x0,03
0.074	0.053	ТУ 14-4-507-99	0074x0,053
0.08	0.055	ТУ 14-4-507-99	008x0,055
0.094	0.055	ТУ 14-4-167-91	0094x0,055
0.1	0.05	ТУ 1276-003-38279335-2013	01x0,05
0.125	0.08	ТУ 1276-003-38279335-2013	0125x0,08
0.14	0.09	ТУ 14-4-507-99	014x0,09
0.14	0.11	ТУ 14-4-507-99	014x0,11
0.16	0.12	ТУ 14-4-507-99	016x0,12
0.2	0.13	ТУ 14-4-507-99	02x0,13
0.22	0.1	ТУ 1276-003-38279335-2013	022x0,1
0.25	0.1	ТУ 1276-003-38279335-2013	025x0,1
0.25	0.16	ТУ 1276-003-38279335-2013	025x0,16
0.25	0.2	ТУ 1276-003-38279335-2013	025x0,2
0.29	0.1	ТУ 1276-003-38279335-2013	029x0,1
0.3	0.12	ТУ 1276-003-38279335-2013	03x0,12
0.3	0.2	ТУ 1276-003-38279335-2013	03x0,2
0.315	0.16	ТУ 1276-003-38279335-2013	0315x0,16

Размер ячейки в свету, мм	Номин. диаметр проволоки, мм	ГОСТ, ТУ	Обозначение сетки, номер
0.315	0.2	ТУ 1276-003-38279335-2013	0315x0,2
0.35	0.12	ТУ 1276-003-38279335-2013	035x0,12
0.355	0.16	ТУ 1276-003-38279335-2013	0355x0,16
0.4	0.15	ТУ 14-4-507-99	04x0,15
0.4	0.2	ГОСТ 3826-82	2-04-0,2
0.4	0.25	ГОСТ 3826-82	2-04-0,25
0.42	0.12	ТУ 1276-003-38279335-2013	042x0,12
0.45	0.13	ТУ 1276-003-38279335-2013	045x0,13
0.45	0.2	ГОСТ 3826-82	2-045-0,2
0.45	0.25	ГОСТ 3826-82	2-045-0,25
0.5	0.2	ГОСТ 3826-82	2-05-0,2
0.5	0.25	ГОСТ 3826-82	2-05-0,25
0.5	0.3	ГОСТ 3826-82	2-05-0,3
0.52	0.22	ТУ 1276-003-38279335-2013	055x0,22
0.53	0.15	ТУ 1276-003-38279335-2013	053x0,15
0.55	0.16	ТУ 1276-003-38279335-2013	055x0,16
0.55	0.22	ГОСТ 3826-82	2-055-0,22
0.55	0.28	ГОСТ 3826-82	2-055-0,28
0.6	0.16	ТУ 1276-003-38279335-2013	06x0,16
0.63	0.16	ТУ 14-4-1569-89	063x0,16
0.63	0.25	ГОСТ 3826-82	2-063-0,25
0.63	0.32	ГОСТ 3826-82	2-063-0,32
0.7	0.25	ТУ 1276-003-38279335-2013	07x0,25
0.7	0.22	ГОСТ 3826-82	2-07-0,22
0.7	0.28	ГОСТ 3826-82	2-07-0,28
0.7	0.32	ГОСТ 3826-82	2-07-0,32



тел.: +7 (705) 897 45 35
e-mail: high.tech.nets@gmail.com

Сетка тканая нержавеющая
с квадратными ячейками от 0,026 мм до 20,0 мм



Размер ячейки в свету, мм	Номин. диаметр проволоки, мм	ГОСТ, ТУ	Обозначение сетки, номер
0.8	0.25	ГОСТ 3826-82	2-08-0,25
0.8	0.32	ГОСТ 3826-82	2-08-0,32
0.8	0.4	ТУ 1276-003-38279335-2013	08x0,4
0.8	0.45	ТУ 1276-003-38279335-2013	08x0,45
0.9	0.22	ГОСТ 3826-82	2-09-0,22
0.9	0.36	ГОСТ 3826-82	2-09-0,36
1	0.22	ТУ 1276-003-38279335-2013	1x0,22
1	0.5	ТУ 1276-003-38279335-2013	1x0,5
1	0.25	ГОСТ 3826-82	2-1-0,25
1	0.32	ГОСТ 3826-82	2-1-0,32
1	0.4	ГОСТ 3826-82	2-1-0,4
1.1	0.28	ГОСТ 3826-82	2-1,1-0,28
1.1	0.36	ГОСТ 3826-82	2-1,1-0,36
1.2	0.22	ТУ 1276-003-38279335-2013	1,2x0,22
1.2	0.3	ТУ 1276-003-38279335-2013	1,2x0,3
1.2	0.32	ГОСТ 3826-82	2-1,2-0,32
1.2	0.4	ГОСТ 3826-82	2-1,2-0,4
1.4	0.36	ГОСТ 3826-82	2-1,4-0,36
1.4	0.45	ГОСТ 3826-82	2-1,4-0,45
1.4	0.65	ГОСТ 3826-82	2-1,4-0,65
1.5	0.5	ТУ 1276-003-38279335-2013	1,5x0,5
1.6	0.9	ТУ 1276-003-38279335-2013	1,6x0,9
1.6	0.32	ГОСТ 3826-82	2-1,6-0,32
1.6	0.4	ГОСТ 3826-82	2-1,6-0,4
1.8	0.45	ГОСТ 3826-82	2-1,8-0,45
1.8	0.55	ГОСТ 3826-82	2-1,8-0,55
1.8	0.7	ГОСТ 3826-82	2-1,8-0,7
1.9	0.6	ТУ 1276-003-38279335-2013	1,9x0,6

Размер ячейки в свету, мм	Номин. диаметр проволоки, мм	ГОСТ, ТУ	Обозначение сетки, номер
2	0.4	ГОСТ 3826-82	2-2-0,4
2	0.5	ГОСТ 3826-82	2-2-0,5
2	0.6	ГОСТ 3826-82	2-2-0,6
2	1	ГОСТ 3826-82	2-2-1
2	1	ТУ 1276-002-38279335-2013	2x2-1-1
2	1.2	ГОСТ 3826-82	2-2-1,2
2	1.2	ТУ 1276-002-38279335-2013	2x2-1,2-1
2.2	0.9	ТУ 1276-003-38279335-2013	2,2x0,9
2.2	0.45	ГОСТ 3826-82	2-2,2-0,45
2.2	0.7	ГОСТ 3826-82	2-2,2-0,7
2.5	1	ТУ 1276-003-38279335-2013	2,5x1
2.5	1.2	ТУ 1276-003-38279335-2013	2,5x1,2
2.5	0.4	ГОСТ 3826-82	2-2,5-0,4
2.5	0.5	ГОСТ 3826-82	2-2,5-0,5
2.5	0.6	ГОСТ 3826-82	2-2,5-0,6
2.65	0.9	ТУ 1276-003-38279335-2013	2,65x0,9
2.8	1	ТУ 1276-003-38279335-2013	2,8x1
2.8	0.45	ГОСТ 3826-82	2-2,8-0,45
2.8	0.9	ГОСТ 3826-82	2-2,8-0,9
3	0.5	ТУ 1276-003-38279335-2013	3x0,5
3.2	1.2	ГОСТ 3826-82	2-3,2-1,2
3.2	0.5	ГОСТ 3826-82	2-3,2-0,5
3.2	0.8	ГОСТ 3826-82	2-3,2-0,8
3.5	0.7	ГОСТ 3826-82	2-3,5-0,7
3.5	0.9	ГОСТ 3826-82	2-3,5-0,9
3.5	1	ГОСТ 3826-82	2-3,5-1
4	1.6	ТУ 1276-003-38279335-2013	4x1,6
4	0.6	ГОСТ 3826-82	2-4-0,6



Форма поставки: рулоны шириной от 1000 мм. Стандартная длина рулона 30 м.

тел.: +7 (705) 897 45 35
e-mail: high.tech.nets@gmail.com

Сетка тканая нержавеющая
с квадратными ячейками от 0,026 мм до 20,0 мм



Размер ячейки в свету, мм	Номин. диаметр проволоки, мм	ГОСТ, ТУ	Обозначение сетки, номер
4	1	ГОСТ 3826-82	2-4-1
4	1	ТУ 1276-002-38279335-2013	4x4-1,0-I
4	1.2	ГОСТ 3826-82	2-4-1,2
4.5	0.7	ГОСТ 3826-82	2-4,5-0,7
4.5	0.9	ГОСТ 3826-82	2-4,5-0,9
5	0.7	ГОСТ 3826-82	2-5-0,7
5	1	ТУ 1276-003-38279335-2013	5x1
5	1	ТУ 1276-002-38279335-2013	5x5-1-III
5	1.2	ГОСТ 3826-82	2-5-1,2
5	1.2	ТУ 1276-002-38279335-2013	5x5-1,2-III
5	1.6	ГОСТ 3826-82	2-5-1,6
5	1.6	ТУ 1276-003-38279335-2013	5x1,6
5	2	ГОСТ 3826-82	2-5-2
5	2	ТУ 1276-002-38279335-2013	5x5-2-I
6	1.2	ГОСТ 3826-82	2-6-1,2
6	1.2	ТУ 1276-002-38279335-2013	6x6-1,2-III
6	2	ГОСТ 3826-82	2-6-2
7	0.7	ТУ 1276-002-38279335-2013	7x7-0,7-V
7	0.7	ГОСТ 3826-82	2-7-0,7
7	1.2	ГОСТ 3826-82	2-7-1,2
8	0.7	ГОСТ 3826-82	2-8-0,7
8	1.2	ТУ 1276-002-38279335-2013	8x8-1,2-III
8	1.2	ГОСТ 3826-82	2-8-1,2
8	1.6	ТУ 1276-002-38279335-2013	8x8-1,6-III
8	1.6	ГОСТ 3826-82	2-8-1,6
8	2	ТУ 1276-002-38279335-2013	8x8-2-I
8	2	ГОСТ 3826-82	2-8-2
10	1	ГОСТ 3826-82	2-10-2

Размер ячейки в свету, мм	Номин. диаметр проволоки, мм	ГОСТ, ТУ	Обозначение сетки, номер
10	1	ТУ 1276-002-38279335-2013	10x10-1-III
10	1.6	ТУ 1276-002-38279335-2013	10x10-1,6-III
10	2	ГОСТ 3826-82	2-10-2
10	2	ТУ 1276-002-38279335-2013	10x10-2-III
10	3	ТУ 1276-002-38279335-2013	10x10-3-I
12	1.2	ГОСТ 3826-82	2-12-1,2
12	1.2	ТУ 1276-002-38279335-2013	12x12-1,2-V
12	1.6	ТУ 1276-002-38279335-2013	12x12-1,6-III
12	2	ГОСТ 3826-82	2-12-2
12	2	ТУ 1276-002-38279335-2013	12x12-2,0-III
14	1	ГОСТ 3826-82	2-14-1
14	2	ГОСТ 3826-82	2-14-2
14	2	ТУ 1276-002-38279335-2013	14x14-2-III
16	1.6	ГОСТ 3826-82	2-16-1,6
16	1.6	ТУ 1276-002-38279335-2013	16x16-1,6-V
16	2.5	ГОСТ 3826-82	2-16-2,5
18	1.6	ТУ 1276-003-38279335-2013	18x1,6
18	1.6	ТУ 1276-002-38279335-2013	18x18-1,6-V
18	2.5	ГОСТ 3826-82	2-18-2,5
20	1.6	ГОСТ 3826-82	2-20-1,6
20	1.6	ТУ 1276-002-38279335-2013	20x20-1,6-V
20	2	ГОСТ 3826-82	2-20-2
20	2	ТУ 1276-002-38279335-2013	20x20-2-V
20	2.5	ТУ 1276-002-38279335-2013	20x20-2,5-III

Форма поставки: рулоны шириной от 1000 мм. Стандартная длина рулона 30 м.